



PRÄZI Flachstahl
Toleranzen nach DIN 59350

Werkstoff TOOLOX®33
Vergütet auf 950-1125 N/mm²



PRÄZI flat steel
Tolerances according to DIN 59350

Material TOOLOX®33
Quenched and tempered, tensile strength 950-1125 N/mm²



PRÄZI acier plat
Tolérances selon DIN 59350

Mat. TOOLOX®33
Trempe et revenu, résistance à la traction 950-1125 N/mm²

TOOLOX® 33 mit Bearbeitungsaufmaß 1000 mm

		Dicke • Thickness																	
mm		4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	80,4	100,4
Breite • Width	20,3	27	28	29	30	31	32	33											
	25,3	28	29	30	31	32	33	34	40	42									
	30,3	29	30	31	32	33	34	37	42	45	54								
	32,3			32	33	34	35	40	45	48	59								
	40,3	30	31	33	34	35	40	45	47	49	64	71							
	50,3	31	32	34	35	42	46	51	53	58	67	80	83	95					
	60,3	34	36	38	40	48	51	55	62	64	72	85	91	99	119				
	63,3	37	38	40	44	49	53	58	66	68	78	93	92	103	122				
	70,3	39	41	45	48	52	57	62	69	73	84	97	104	109	133	151			
	80,3	44	45	49	50	56	67	69	72	81	92	99	113	121	162	179	210		
	100,3	58	59	63	67	71	77	83	89	101	111	125	135	159	186	212	225	265	
	120,3							110		127	136	159		186	207	222	249	329	
	125,3			74	82	94	102	119	133	146	154	162	175	189	212	223	254	334	
	150,3			102	108	117	123	130	146	155	164	191	195	226	257	305	350	413	514
	200,3			133	138	144	151	169	180	199	222	254	269	313	382	445	504	541	610
	220,3					160	178	199	212	233	244	274	282	332	390	498	530	562	678
	250,3					174	205	231	244	254	265	307	333	351	387	541	583	657	
300,3					199	239	254	265	274	303	350	369	398	488	562	647	700		
400,3					276	316	350	371	382	424	466	509	543	657	763				
500,3					339	409	445	466	477	519	594	636	668	763	943				

Ausführung:
Dicke geschliffen, Breite gefräst oder geschliffen,
Länge gefräst
Toleranzen:
Dicke +0,20/0 mm, Breite +0,20/0 mm, Länge +40/0 mm

Type:
Thickness grinded, width milled or grinded, length milled
Tolerances:
Thickness +0,20/0 mm, Width +0,20/0 mm, Length +40/0 mm

Exécution:
Epaisseur rectifié, largeur fraisé ou rectifié, longueur fraisé
Tolérances:
Epaisseur +0,20/0 mm, Largeur +0,20/0 mm, Longueur +40/0 mm

TOOLOX® 33 Vierkantstahl 1000 mm

		Vierkantabmessungen in mm • Square bar dimensions in mm • Dimensions de carrés en mm																	
mm		10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4				
Länge • Length	1000	32	34	37	39	42	53	67	72	84	112	138	165	233	330				

Toleranzen für die Querschnitte: +0,20/0 mm Tolerances for cross section +0,20/0 mm Tolérances pour les sections carrées +0,20/0 mm